

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ

Κωδικός:
FANWPW40R

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 χρόνια



Τεχνικά Στοιχεία

ιάσταση: **18" – Φ 45 εκατοστά**
Καθαρό βάρος: **1,9kgs**
Μικτό βάρος: **2,3kgs**
Περιοχή κάλυψης: **Για χώρο έως 20τμ**
Χρώμα ανεμιστήρα: **Λευκό**
Χρώμα πτερυγίων: **Λευκό**
Αριθμός πτερυγίων: **3**
Υλικό πτερυγίων: **PP**
Πλέγμα: **Ακτινωτό**
Δυνατότητα περιστροφής: **Ναι 80°**
Δυνατότητα κλίσης: **Ναι 30°**
Τύπος & ισχύς μοτέρ: **AC 50W**
Τάση λειτουργίας: **230V**
Ταχύτητες: **3**
Κατανάλωση ανά ταχύτητα: **38W/42W/45W**
Περιστροφές ανά ταχύτητα: **1050/1150/1250**
Πηγή φωτός: **Χωρίς φως**
Τύπος χειρισμού/ελέγχου:
Ενσωματωμένος διακόπτης & τηλεχειριστήριο
Στάθμη θορύβου: **Max. Db(A) <58**
Κλάση προστασίας: **Class II**
Βαθμός προστασίας IP: **IP20**
Πιστοποιήσεις: **EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU**

Ανεμιστήρας επίτοιχος με τηλεχειριστήριο
& AC μοτέρ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 50*31*53cm
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: 600*150*490mm

Επιπλέον Στοιχεία

Ποσότητα ανά κουτί: **1**
EAN/UPC: **5208055099368**

Πρότυπα:

EN 60335-1:2012;A11;A13;A14;A2;A15, EN 60335-2-80:2003;A1;A2,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Τα τεχνικά στοιχεία του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα αναγραφόμενα +/- 10%



ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙ.Π.Ε. Σερρών | 62100 Σέρρες, Ελλάδα
Τ. +30 23210 77020-21 | Φ. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr



WALL FAN

Code:
FANWPW40R

GUARANTEE
2 years



Wall mounted fan, 3 speeds with integrated control
switch & remote control & AC motor

PRODUCT DIMENSIONS: 50*31*53cm
PACKING SIZE (FOR REFERENCE): 600*150*490mm

Technical Data

DIMENSION: 18" – Φ 45cm diameter

Net weight: 1,9kgs

Gross weight: 2,3kgs

Cover area: Space < 20 m2

Fan color: White

Blade color: White

Number of blades: 3

Material of blades: PP

Grill: Radial

Oscillation function: Yes 80°

Tilt adjustment: Yes 30°

Motor type & power: AC 50W

Input voltage: 230V

Speeds: 3

Power consumption per speed: 38W/42W/45W

RPM per speed: 1050/1150/1250

Light source: No light

Reversible blades: No

Function/control mode:

Integrated switch buttons & remote control

Noise level: Max. Db(A) <58

Protection class: Class II

IP level: IP20

Certificates: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU

Additional Data

Quantity per box: 1

EAN/UPC: 5208055099368

Standarts:

EN 60335-1:2012;A11;A13;A14;A2;A15, EN 60335-2-80:2003;A1;A2,
EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019,
EN 61000-3-3:2013+A1:2019

The technical data of the product may differ from the listed +/- 10%



APOSTOLIDIS TRADING
Industrial area of Serres | 62100 Serres, Greece
T. +30 23210 77020-21 | F. +30 23210 77022
info@acalight.gr | www.acalight.gr

